

TEKNİK ÖZELLİKLER

Model	Gms Y 01
Kapasite	5000 kg
Test Yüğü	6000 kg
Kaldırma Yüksekliği	50 Metre
Kaldırma Hızı	8 Mt/Dk
Kaldırma Motor Gücü	4 kw
Enerji	380 v -50 hz
Kumanda Enerji	24 v
Fren	24 v
Rediktör	GI Tip Dişli sistem

5 TON OTURAKLI
YER VİNÇ SİSTEMİ



TEKNİK ÖZELLİKLER

Model	Gms Y 02
Kapasite	7500 kg
Test Yüğü	8500 kg
Kaldırma Yüksekliği	50 Metre
Kaldırma Hızı	8 Mt/Dk
Kaldırma Motor Gücü	5,5 kw
Enerji	380 v -50 hz
Kumanda Enerji	24 v
Fren	24 v
Rediktör	GI Tip Dişli sistem



7,5 TON OTURAKLI
YER VİNÇ SİSTEMİ

TEKNİK ÖZELLİKLER

Model	Gms Y 03
Kapasite	10000 kg
Test Yüğü	12000 kg
Kaldırma Yüksekliği	50 Metre
Kaldırma Hızı	5,6 Mt/Dk
Kaldırma Motor Gücü	2,2 kw
Enerji	380 v -50 hz
Kumanda Enerji	24 v
Fren	24 v
Rediktör	GI Tip Dişli sistem

10 TON OTURAKLI
YER VİNÇ SİSTEMİ



TEKNİK ÖZELLİKLER

Model	Gms Y 05
Kapasite	15000 kg
Test Yüğü	16500 kg
Kaldırma Yüksekliği	50 Metre
Kaldırma Hızı	5,6 Mt/Dk
Kaldırma Motor Gücü	4 kw
Enerji	380 v -50 hz
Kumanda Enerji	24 v
Fren	24 v
Rediktör	GI Tip Dişli sistem



15 TON OTURAKLI
YER VİNÇ SİSTEMİ

GENEL BİLGİLER ;

- * Kaldırma ve yürütme motorları gamak markadır.
- * Halatlarımız FEC 80 kaldırma normuna uygundur.
- * Vinçlerimizin Enerjisi 380 volt

- * Vincimizde sesli ve görüntülü alarm sistemi mevcuttur.
- * Panomuzda faz koruma mevcuttur.
- * Sabit Vinçlerimiz CE ve TSE belgeleri bulunmaktadır.
- * Rediktör ve dişli grubu Işıl işlemden geçirilmektedir.

- * Kanca blok PIN 15401 sıcak dövme çelikten yapılmaktadır.
- * Kaldırma grubunda manyetik fren sistemi bulunmaktadır.
- * Çift hız ve uzaktan kumanda opsiyoneldir.
- * Sabit vinçlerimiz Kolay montaja sahip olup

