

Sabit Askılı Vinç Sistemi Alüminyum Gövde

Ağır yükleri kaldırmak, işinizi kolaylaştırmak ve zaman kazanmak için tasarlanmış

Oturaklı Sabit Halatlı Vinç 220V 60 Mt ile tanışın. Hafif ve taşınabilir yapısı sayesinde

0,5 ton 60 metre

Kapasite	0.5 Ton (Tek/Çift Halat)
Güç Kaynağı	220 Volt Tek Faz
Kaldırma Yüksekliği	60 Metre (Çift/Tek Halat)
Kaldırma Hızı	5 - 10 Metre/Dakika (Çift/Tek Halat)
Halat Çapı	6 mm Nuflex
Motor Gücü	1,1 Kw
Gövde Malzemesi	Güçlendirilmiş Alüminyum
Fren Sistemi	Konik Motor, Manyetik Fren
Ağırlık	30 Kg



1 ton 60 metre

Kapasite	0.5 Ton (Tek/Çift Halat)
Güç Kaynağı	220 Volt Tek Faz
Kaldırma Yüksekliği	60 Metre (Çift/Tek Halat)
Kaldırma Hızı	5 - 10 Metre/Dakika (Çift/Tek Halat)
Halat Çapı	6 mm Nuflex
Motor Gücü	1,5 Kw
Gövde Malzemesi	Güçlendirilmiş Alüminyum
Fren Sistemi	Konik Motor, Manyetik Fren
Ağırlık	38 Kg



1,5 ton 60 metre

Kapasite	1,5 Ton (Tek/Çift Halat)
Güç Kaynağı	220 Volt Tek Faz
Kaldırma Yüksekliği	60 Metre (Çift/Tek Halat)
Kaldırma Hızı	5 - 10 Metre/Dakika (Çift/Tek Halat)
Halat Çapı	7 mm Nuflex
Motor Gücü	2,2 Kw
Gövde Malzemesi	Güçlendirilmiş Alüminyum
Fren Sistemi	Konik Motor, Manyetik Fren
Ağırlık	47 Kg



1 ton 60 metre

Kapasite	2 Ton (Tek/Çift Halat)
Güç Kaynağı	220 Volt Tek Faz
Kaldırma Yüksekliği	60 Metre (Çift/Tek Halat)
Kaldırma Hızı	5 - 10 Metre/Dakika (Çift/Tek Halat)
Halat Çapı	8 mm Nuflex
Motor Gücü	1,5 Kw (2.2 HP)
Gövde Malzemesi	Güçlendirilmiş Alüminyum
Fren Sistemi	Konik Motor, Manyetik Fren
Ağırlık	54Kg

