

TEKNİK ÖZELLİKLER

Model	Gms S 01
Kapasite	1000 kg
Test Yüğü	1500 kg
Kaldırma Yüksekliği	30 Metre
Kaldırma Hızı	5,6 Mt/Dk
Kaldırma Motor Gücü	2,2 kw
Enerji	380 v -50 hz
Kumanda Enerji	24 v
Fren	24 v
Rediktör	GI Tip Dişli sistem

1 TON SABİT ASKILI
HALATLI VİNÇ SİSTEMİ



2 TON SABİT ASKILI
HALATLI VİNÇ SİSTEMİ

TEKNİK ÖZELLİKLER

Model	Gms S 02
Kapasite	2000 kg
Test Yüğü	2500 kg
Kaldırma Yüksekliği	30 Metre
Kaldırma Hızı	5,6 Mt/Dk
Kaldırma Motor Gücü	4 kw
Enerji	380 v -50 hz
Kumanda Enerji	24 v
Fren	24 v
Rediktör	GI Tip Dişli sistem

TEKNİK ÖZELLİKLER

Model	Gms S 03
Kapasite	3000 kg
Test Yüğü	3500 kg
Kaldırma Yüksekliği	30 Metre
Kaldırma Hızı	5,6 Mt/Dk
Kaldırma Motor Gücü	5,5 kw
Enerji	380 v -50 hz
Kumanda Enerji	24 v
Fren	24 v
Rediktör	GI Tip Dişli sistem

3 TON SABİT ASKILI
HALATLI VİNÇ SİSTEMİ



5 TON SABİT ASKILI
HALATLI VİNÇ SİSTEMİ

TEKNİK ÖZELLİKLER

Model	Gms Y 05
Kapasite	5000 kg
Test Yüğü	5500 kg
Kaldırma Yüksekliği	30 Metre
Kaldırma Hızı	5,6 Mt/Dk
Kaldırma Motor Gücü	7,5 kw
Enerji	380 v -50 hz
Kumanda Enerji	24 v
Fren	24 v
Rediktör	GI Tip Dişli sistem

GENEL BİLGİLER ;

- * Kaldırma ve yürütme motorları gamak markadır.
- * Halatlarımız FEC 80 kaldırma normuna uygundur.
- * Vinçlerimizin Enerjisi 380 volt

- * Vincimizde sesli ve görüntülü alarm sistemi mevcuttur.
- * Panomuzda faz koruma mevcuttur.
- * Sabit Vinçlerimiz CE ve TSE belgeleri bulunmaktadır.
- * Rediktör ve dişli grubu Işıl işleminden geçirilmektedir.

- * Kanca blok PIN 15401 sıcak dövme çelikten yapılmaktadır.
- * Kaldırma grubunda manyetik fren sistemi bulunmaktadır.
- * Çift hız ve uzaktan kumanda opsiyoneldir.
- * Sabit vinçlerimiz Kolay montaja sahip olup

