

GENEL BİLGİLER ;

- * Kaldırma ve yürütme motorları Konik Frenli
- * Monoray Vinçlerimiz CE ve TSE belgeleri bulunmaktadır.
- * Zincirlerimiz Grade 80 kaldırma normuna uygundur.
- * Rediktör ve dişli grubu Işıl işleminden geçirilmektedir.
- * Vinçlerimizin Enerjisi 380 volt
- * Kanca blok PIN 15401 sıcak dövme çelikten yapılmaktadır.
- * Vincimizde sesli ve görüntülü alarm sistemi mevcuttur.
- * Kaldırma grubunda manyetik fren sistemi bulunmaktadır.
- * Panomuzda faz koruma mevcuttur.
- * Çift hız ve uzaktan kumanda opsiyoneldir.
- * Monoray vinçlerimiz Kolay montaja sahip olup

TEKNİK ÖZELLİKLER

Model	Gms zm 01
Kapasite	1000 kg
Test Yüğü	1500 kg
Kaldırma Yüksekliği	6 Metre
Kaldırma Hızı	5,6 Mt/Dk
Kaldırma Motor Gücü	1,5 kw
Yürütme Motor Gücü	0,25 kw
Yürütme Hızı	15 Mt/Dk
Enerji	380 v -50 hz
Kumanda Enerji	24 v
Fren	24 v
Rediktör	GI Tip Dişli sistem



TEKNİK ÖZELLİKLER

Model	Gms zm 02
Kapasite	2000 kg
Test Yüğü	2500 kg
Kaldırma Yüksekliği	6 Metre
Kaldırma Hızı	5,6 Mt/Dk
Kaldırma Motor Gücü	2 kw
Yürütme Motor Gücü	0,25 kw
Yürütme Hızı	15 Mt/Dk
Enerji	380 v -50 hz
Kumanda Enerji	24 v
Fren	24 v
Rediktör	GI Tip Dişli sistem

GENEL BİLGİLER ;

- * Kaldırma ve yürütme motorları Konik Frenli
- * Monoray Vinçlerimiz CE ve TSE belgeleri bulunmaktadır.
- * Zincirlerimiz Grade 80 kaldırma normuna uygundur.
- * Rediktör ve dişli grubu Işıl işleminden geçirilmektedir.
- * Vinçlerimizin Enerjisi 380 volt
- * Kanca blok PIN 15401 sıcak dövme çelikten yapılmaktadır.
- * Vincimizde sesli ve görüntülü alarm sistemi mevcuttur.
- * Kaldırma grubunda manyetik fren sistemi bulunmaktadır.
- * Panomuzda faz koruma mevcuttur.
- * Çift hız ve uzaktan kumanda opsiyoneldir.
- * Monoray vinçlerimiz Kolay montaja sahip olup

GENEL BİLGİLER ;

- * Kaldırma ve yürütme motorları Konik Frenli
- * Monoray Vinçlerimiz CE ve TSE belgeleri bulunmaktadır.
- * Zincirlerimiz Grade 80 kaldırma normuna uygundur.
- * Rediktör ve dişli grubu Işıl işleminden geçirilmektedir.
- * Vinçlerimizin Enerjisi 380 volt
- * Kanca blok PIN 15401 sıcak dövme çelikten yapılmaktadır.
- * Vincimizde sesli ve görüntülü alarm sistemi mevcuttur.
- * Kaldırma grubunda manyetik fren sistemi bulunmaktadır.
- * Panomuzda faz koruma mevcuttur.
- * Çift hız ve uzaktan kumanda opsiyoneldir.
- * Monoray vinçlerimiz Kolay montaja sahip olup

TEKNİK ÖZELLİKLER

Model	Gms zm 03
Kapasite	3000 kg
Test Yüğü	3500 kg
Kaldırma Yüksekliği	6 Metre
Kaldırma Hızı	4,4 kw/mt
Kaldırma Motor Gücü	3 kw
Yürütme Motor Gücü	0,25 kw
Yürütme Hızı	15 Mt/Dk
Enerji	380 v -50 hz
Kumanda Enerji	24 v
Fren	24 v
Rediktör	GI Tip Dişli sistem



TEKNİK ÖZELLİKLER

Model	Gms zm 05
Kapasite	5000 kg
Test Yüğü	5500 kg
Kaldırma Yüksekliği	6 Metre
Kaldırma Hızı	4,4 kw/mt
Kaldırma Motor Gücü	4 kw
Yürütme Motor Gücü	0,25 kw
Yürütme Hızı	15 Mt/Dk
Enerji	380 v -50 hz
Kumanda Enerji	24 v
Fren	24 v
Rediktör	GI Tip Dişli sistem

GENEL BİLGİLER ;

- * Kaldırma ve yürütme motorları Konik Frenli
- * Monoray Vinçlerimiz CE ve TSE belgeleri bulunmaktadır.
- * Zincirlerimiz Grade 80 kaldırma normuna uygundur.
- * Rediktör ve dişli grubu Işıl işleminden geçirilmektedir.
- * Vinçlerimizin Enerjisi 380 volt
- * Kanca blok PIN 15401 sıcak dövme çelikten yapılmaktadır.
- * Vincimizde sesli ve görüntülü alarm sistemi mevcuttur.
- * Kaldırma grubunda manyetik fren sistemi bulunmaktadır.
- * Panomuzda faz koruma mevcuttur.
- * Çift hız ve uzaktan kumanda opsiyoneldir.
- * Monoray vinçlerimiz Kolay montaja sahip olup

