

GENEL BİLGİLER ;

- * Kaldırma ve yürütme motorları gamak markadır.
- * Monoray Vinçlerimiz CE ve TSE belgeleri bulunmaktadır.
- * Halatlarımız FEC 80 kaldırma normuna uygundur.
- * Rediktör ve dişli grubu ışııl işleminden geçirilmektedir.
- * Vinçlerimizin Enerjisi 380 volt
- * Kanca blok PIN 15401 sıcak dövme çelikten yapılmaktadır.
- * Vincimizde sesli ve görüntülü alarm sistemi mevcuttur.
- * Kaldırma grubunda manyetik fren sistemi bulunmaktadır.
- * Panomuzda faz koruma mevcuttur.
- * Çift hız ve uzaktan kumanda opsiyoneldir.
- * Monoray vinçlerimiz Kolay montaja sahip olup

TEKNİK ÖZELLİKLER

Kapasite	1000 kg
Yükseklik	3000 mm
Ray Altı Yükseklik	2800 mm
Vinç Kanca Altı Yükseklik	2000 mm
Açıklık En	3000 mm
Dıştan En	3200 mm
Vinç	4 Hareketli Monoray Halatlı Sistem
Enerji	380 Volt - 50 Hz
Kumanda Enerji	24 Volt

1 TON MANUEL PORTAL VİNÇ SİSTEMİ



GENEL BİLGİLER ;

- * Kaldırma ve yürütme motorları gamak markadır.
- * Monoray Vinçlerimiz CE ve TSE belgeleri bulunmaktadır.
- * Halatlarımız FEC 80 kaldırma normuna uygundur.
- * Rediktör ve dişli grubu ışııl işleminden geçirilmektedir.
- * Vinçlerimizin Enerjisi 380 volt
- * Kanca blok PIN 15401 sıcak dövme çelikten yapılmaktadır.
- * Vincimizde sesli ve görüntülü alarm sistemi mevcuttur.
- * Kaldırma grubunda manyetik fren sistemi bulunmaktadır.
- * Panomuzda faz koruma mevcuttur.
- * Çift hız ve uzaktan kumanda opsiyoneldir.
- * Monoray vinçlerimiz Kolay montaja sahip olup

TEKNİK ÖZELLİKLER

Kapasite	2000 kg
Yükseklik	3000 mm
Ray Altı Yükseklik	2800 mm
Vinç Kanca Altı Yükseklik	2000 mm
Açıklık En	3000 mm
Dıştan En	3200 mm
Vinç	4 Hareketli Monoray Halatlı Sistem
Enerji	380 Volt - 50 Hz
Kumanda Enerji	24 Volt



ZİNCİRLİ VİNÇLİ PORTAL VİNÇ

GENEL BİLGİLER ;

- * Kaldırma ve yürütme motorları gamak markadır.
- * Monoray Vinçlerimiz CE ve TSE belgeleri bulunmaktadır.
- * Halatlarımız FEC 80 kaldırma normuna uygundur.
- * Rediktör ve dişli grubu ışııl işleminden geçirilmektedir.
- * Vinçlerimizin Enerjisi 380 volt
- * Kanca blok PIN 15401 sıcak dövme çelikten yapılmaktadır.
- * Vincimizde sesli ve görüntülü alarm sistemi mevcuttur.
- * Kaldırma grubunda manyetik fren sistemi bulunmaktadır.
- * Panomuzda faz koruma mevcuttur.
- * Çift hız ve uzaktan kumanda opsiyoneldir.
- * Monoray vinçlerimiz Kolay montaja sahip olup

TEKNİK ÖZELLİKLER

Kapasite	3000 kg
Yükseklik	3000 mm
Ray Altı Yükseklik	2800 mm
Vinç Kanca Altı Yükseklik	2000 mm
Açıklık En	3000 mm
Dıştan En	3200 mm
Vinç	4 Hareketli Monoray Halatlı Sistem
Enerji	380 Volt - 50 Hz
Kumanda Enerji	24 Volt

3 TON MANUEL PORTAL VİNÇ SİSTEMİ



5 TON MANUEL PORTAL VİNÇ SİSTEMİ



GENEL BİLGİLER ;

- * Kaldırma ve yürütme motorları gamak markadır.
- * Monoray Vinçlerimiz CE ve TSE belgeleri bulunmaktadır.
- * Halatlarımız FEC 80 kaldırma normuna uygundur.
- * Rediktör ve dişli grubu ışııl işleminden geçirilmektedir.
- * Vinçlerimizin Enerjisi 380 volt
- * Kanca blok PIN 15401 sıcak dövme çelikten yapılmaktadır.
- * Vincimizde sesli ve görüntülü alarm sistemi mevcuttur.
- * Kaldırma grubunda manyetik fren sistemi bulunmaktadır.
- * Panomuzda faz koruma mevcuttur.
- * Çift hız ve uzaktan kumanda opsiyoneldir.
- * Monoray vinçlerimiz Kolay montaja sahip olup

TEKNİK ÖZELLİKLER

Kapasite	5000 kg
Yükseklik	3000 mm
Ray Altı Yükseklik	2800 mm
Vinç Kanca Altı Yükseklik	2000 mm
Açıklık En	3000 mm
Dıştan En	3200 mm
Vinç	4 Hareketli Monoray Halatlı Sistem
Enerji	380 Volt - 50 Hz
Kumanda Enerji	24 Volt

